

MJ 邁鈞機械工業股份有限公司

LP-330FB球心型高速研磨機(光學鏡片加工用)
SPHERICAL CENTER TYPE HIGH SPEED
GRINDING MACHINE(OPTICAL LENS PROCESSING)



各軸單動
Individual axle
control

邁鈞機械工業股份有限公司
MAI JIUN MACHINERY CO., LTD
412-80 台灣台中市大里區仁化里工業十路8號
NO. 8, GONGYE 10TH RD., RENHUA LI,
DALI DIST., TAICHUNG CITY, 412-80 TAIWAN.
TEL: 886-4-24912698 FAX: 886-4-24915811
E-mail: maij.mail@msa.hinet.net

330 中型
330 Medium

330(中型)球心型高速研磨機(光學鏡片加工用)-機台規格表 SPECIFICATION

A16

機型	Type	LP-330FB		
軸數	Axle number	6 軸 6 axis		
控制方法	Control method	各軸單動 Individual axle control		
加工範圍	Processing range	φ15~ φ85		
鏡片加工最大 R 值	Lens to process Max. R	凹凸→465mm Concave & Convex→465mm		
上軸調整角度	Adjustment angle	-30°~0°~45° 三軸一調整板 Three axis use the same adjusting plate		
主軸轉速	Shaft speed	高速 High speed	1200~2800 R.P.M	
		低速 Low speed	550~1200 R.P.M	
擺幅角度	Swing angle	最大 46° MAX. 46°		
單邊傾斜角度	Single slant angle	最大 40° MAX. 40°		
最大動態傾斜角度	Dynamic swing angle	最大 63° MAX. 63°		
擺動速度	Swing shaft speed	0~40CPM(無段變速) (Stepless speed)		
調壓範圍	Individual pressure control range	0~5 kgf		
壓力源範圍	Pressure source range	0~10kgf		
電源使用	Power supply	依各地電壓使用 According to different voltage		
總馬力/安培	kW/A	2.9kW/13.2A		
給水裝置	Water supply device	雙泵 Double pump		
加工水槽	Processing water trough	雙槽 Double trough		
氣缸規格	Cylinder specification	φ25	φ32	φ40
機械重量	Machine weight	630kg		
機械體積 LxWxH	Machine dimension LxWxH	2086x885x1731		
機台特色 Feature of machine	*本系列機台可二段式速度設定 * These series machine are dual speed setting. *本機台轉速可作二階式配對(高低速皆可使用) *Speed can be used for two-stage pairs. (the use of either high or low speed) *主軸頭端材質為不鏽鋼 *The top of spindle made of stainless steel.			

25

