

MJ 邁鈞機械工業股份有限公司

LP-330H球心型高速研磨機(光學鏡片加工用)
SPHERICAL CENTER TYPE HIGH SPEED
GRINDING MACHINE(OPTICAL LENS PROCESSING)



邁鈞機械工業股份有限公司
MAI JIUN MACHINERY CO., LTD
412-80 台灣台中市大里區仁化里工業十路8號
NO. 8, GONGYE 10TH RD., RENHUA LI,
DALI DIST, TAICHUNG CITY 412-80, TAIWAN.
TEL:886-4-24912698 FAX:886-4-24915811
E-mail:mai.j.mail@msa.hinet.net

330(中型)球心型高速研磨機(光學鏡片加工用)-機台規格表 SPECIFICATION

A12

機型	Type	LP-330H		
軸數	Axle number	4 軸 4 axis		
控制方法	Control method	各軸單動 Every axis to stand alone		
加工範圍	Processing scope	φ15~ φ85		
鏡片加工最大 R 值	Lens to process Max. R	凹凸→465mm Concave & Convex→465mm		
上軸調整角度	Adjustment angle	-30°~0°~45° 兩軸一調整板 Two axis use the same adjusting plate		
主軸轉速	Shaft speed	高速 High speed	1200~2800 R.P.M	
		低速 Low speed	550~1200 R.P.M	
擺幅角度	Swing angle	最大 46° MAX. 46°		
單邊傾斜角度	Single slant angle	最大 40° MAX. 40°		
最大動態傾斜角度	Dynamic swing angle	最大 63° MAX. 63°		
擺動速度	Swing shaft speed	0~40CPM(無段變速) (Stepless speed)		
調壓範圍	Adjust the pressure range	0~5 kgf		
壓力源範圍	Pressure source range	0~10kgf		
電源使用	Power supply	依各地電壓使用 According to different voltage		
總馬力/安培	kW/A	1.9kW/8.7A		
給水裝置	Water supply device	單泵 Single pump		
加工水槽	Processing water trough	單槽 Single trough		
氣缸規格	Cylinder specification	φ25	φ32	φ40
機械重量	Machine weight	500kg		
機械體積 L×W×H	Machine dimension L×W×H	1456×885×1819		
機台特色 Feature of machine	*本系列機台可二段式速度設定 *These series machine is able to be two-stage speed setting. *本機台轉速可作二階式配對(高低速皆可使用) *Speed can be used for two-stage pairs. (the use of either high or low speed) *主軸頭端材質為不鏽鋼 *The top of spindle made of stainless steel.			

25

