


MJ 邁鈞機械工業股份有限公司

LP-330HEMB球心型高速研磨機(光學鏡片加工用)
SPHERICAL CENTER TYPE HIGH SPEED GRINDING
MACHINE(OPTICAL LENS PROCESSING)



邁鈞機械工業股份有限公司
MAI JIUN MACHINERY CO., LTD
412-80 台灣台中市大里區仁化里工業十路8號
NO. 8, GONGYE 10TH RD., RENHUA LI,
DALI DIST, TAICHUNG CITY 412-80, TAIWAN.
TEL:886-4-24912698 FAX:886-4-24915811
E-mail:mai.j.mail@msa.hinet.net

330大型
330Large

330(大型)球心型高速研磨機(光學鏡片加工用)-機台規格表 SPECIFICATION

A03

機型	Type	LP-330HEMB	
軸數	Axle number	4 軸 4 axis	
控制方法	Control method	各軸單動 Individual axle control	
加工範圍	Processing range	φ30~ φ110	
鏡片加工最大 R 值	Lens to process Max. R	凹凸→465mm Concave & Convex→465mm	
上軸調整角度	Adjustment angle	-30°~0°~45° 各軸單調整(四組調整板)Four base	
主軸轉速	Shaft speed	200~900R.P.M (無段變速) (Stepless speed)	
擺幅角度	Swing angle	最大 46° MAX. 46°	
單邊傾斜角度	Single slant angle	最大 40° MAX.40°	
最大動態傾斜角度	Dynamic swing angle	最大 63° MAX. 63°	
擺動速度	Swing shaft speed	0~40CPM(無段變速) (Stepless speed)	
調壓範圍	Individual pressure control range	0~5kgf	
壓力源範圍	Pressure source range	0~10kgf	
電源使用	Power supply	依各地電壓使用 According to different voltage	
總馬力/安培	kW/A	2.2kW/9.9A	
給水裝置	Water supply device	雙泵 Double pump	
加工水槽	Processing water trough	單槽雙間隔 Two compartments in single trough	
氣缸規格	Cylinder specification	φ32	φ40
機械重量	Machine weight	760kg	
機械體積 LxWxH	Machine dimension LxWxH	2186x1045x1841	
機台特色 Feature of machine	*本系列機台可二段式速度設定 * These series machine are dual speed setting. *主軸頭端材質為不鏽鋼 *The top of spindle made of stainless steel.		

35

