

MJ 邁鈞機械工業股份有限公司

LP-330ZM200球心型高速研磨機(光學鏡片加工用)
SPHERICAL CENTER TYPE HIGH SPEED
GRINDING MACHINE(OPTICAL LENS PROCESSING)



各軸單動
Individual axle
control

邁鈞機械工業股份有限公司
MAI JIUN MACHINERY CO., LTD
412-80 台灣台中市大里區仁化里工業十路8號
NO. 8, GONGYE 10TH RD., RENHUA LI,
DALI DIST., TAICHUNG CITY, 412-80 TAIWAN.
TEL: 886-4-24912698 FAX: 886-4-24915811
E-mail: maij.mail@msa.hinet.net

330大型
330Large

330(大型)球心型高速研磨機(光學鏡片加工用)-機台規格表 SPECIFICATION

A01

機型	Type	LP-330ZM200		
軸數	Axle number	2 軸 2 axis		
控制方法	Control method	各軸單動 Individual axle control		
加工範圍	Processing range	φ40~ φ200		
鏡片加工最大 R 值	Lens to process Max. R	凹凸→465mm Concave & Convex→465mm		
上軸調整角度	Adjustment angle	-30°~0°~45° 一軸一調整板 One axis use the same adjusting plate		
主軸轉速	Shaft speed	125~1250R.P.M		
擺幅角度	Swing angle	最大 40° MAX. 40°		
單邊傾斜角度	Single slant angle	最大 45° MAX. 45°		
最大動態傾斜角度	Dynamic swing angle	最大 65° MAX. 65°		
擺動速度	Swing shaft speed	0~45CPM(無段變速)(Stepless speed)		
調壓範圍	Individual pressure control range	0~5 kgf		
壓力源範圍	Pressure source range	0~10kgf		
電源使用	Power supply	依各地電壓使用 According to different voltage		
總馬力/安培	HP/A	1.8kw/8.1A		
給水裝置	Water supply device	單泵 Single pump		
加工水槽	Processing water trough	單槽 Single trough		
氣缸規格	Cylinder specification	φ40	φ50	φ63
機械重量	Machine weight	630kg		
機械體積 LxWxH	Machine dimension LxWxH	1456x1185x1880		
機台特色 Feature of machine	*本系列機台可二段式速度設定 * These series machine are dual speed setting. *主軸頭端材質為不鏽鋼 *The top of spindle made of stainless steel. *本機主軸使用無刷馬達 *This machine's spindle uses brushless motor.			

35

