

# MJ 邁鈞機械工業股份有限公司

LP-550LDBS平推式高速研磨機(玻璃加工用)  
PUSHING TYPE HIGH SPEED GRINDING MACHINE  
(OPTICAL LENS PROCESSING)



各軸單動  
Individual axle  
control

邁鈞機械工業股份有限公司  
MAI JIUN MACHINERY CO., LTD  
412-80 台灣省台中市大里區仁化里工業十路8號  
NO. 8, GONGYE 10TH RD., RENHUA LI,  
DALI DIST, TAICHUNG CITY 412-80, TAIWAN.  
TEL: 886-4-24912698 FAX: 886-4-24915811  
E-mail: mai.j.mail@msa.hinet.net

550 中型  
550 Medium

550 中型平推式高速研磨機(光學鏡片加工用)-機台規格表 SPECIFICATION

A02

機型	Type	LP-550LDBS	
軸數	Axle number	4 軸 4 axis	
軸中心距	Axle center distance	475mm	
下主軸端面至 上軸中心距	Distance from surface of bottom axis to center of top axis.	150m/m	
控制方法	Control method	各軸單動 Individual axle control	
加工範圍	Processing range	φ15~φ85	
鏡片加工 R 值	Lens to process R	凹 7Rmm~無限大, 凸 30Rmm~無限大 Concave 7Rmm~infinity, convex 30Rmm~infinity.	
平推距離	Push distance	30mm←0→30mm	
調整角度	Adjustment angle	0°~45°	
主軸轉速	Rotation shaft speed	高速 High speed	900~2050R.P.M
		低速 Low speed	400~900R.P.M
平推往復次數	Push reciprocation the frequency	0~40CPM(無段變速) (Stepless speed)	
調壓範圍	Individual pressure control range	0~5kgf	
壓力源範圍	Pressure source range	0~10kgf	
電源使用	Power supply	依各地電壓使用 According to different voltage	
總馬力/安培	kW/A	2kW/9A	
給水裝置	Water supply device	雙泵 Double pump	
加工水槽	Processing water trough	四槽 Four trough	
氣缸規格	Cylinder specification	φ32	φ40(選用)
機械重量	Machine weight	720kg	
機械體積 LxWxH	Machine dimension LxWxH	2016x1065x1657	
機台特色 Feature of machine	<ul style="list-style-type: none"> <li>*本系列機台可二段式速度設定</li> <li>*These series machine are dual speed setting.</li> <li>*本機台可二段式加壓</li> <li>*Use two-times pressure.</li> <li>*本機台轉速可作二階式配對(高低速皆可使用)</li> <li>* Speed can be used for two-stage pairs. (the use of either high or low speed)</li> <li>*主軸頭端材質為不鏽鋼</li> <li>*The top of spindle made of stainless steel.</li> </ul>		

25

