


MJ 邁鈞機械工業股份有限公司

LP-550R200平推式高速研磨機(光學鏡片加工用)
PUSHING TYPE HIGH SPEED GRINDING MACHINE
(OPTICAL LENS PROCESSING)



各軸單動
Individual axle
control

550加大型
550 Extra large

邁鈞機械工業股份有限公司
MAI JIUN MACHINERY CO., LTD
412-80 台灣台中市大里區仁化里工業十路8號
NO. 8, GONGYE 10TH RD., RENHUA LI,
DALI DIST., TAICHUNG CITY, 412-80 TAIWAN.
TEL: 886-4-24912698 FAX: 886-4-24915811
E-mail: maij.mail@msa.hinet.net

550 加大型平推式高速研磨機(光學鏡片加工用)-機台規格表 SPECIFICATION

A04

機型	Type	LP-550R200	
軸數	Axle number	2 軸 2axis	
下主軸端面至 上軸中心距	Distance from surface of bottom axis to center of top axis.	200m/m	
控制方法	Control method	各軸單動 Individual axle control	
加工範圍	Processing range	φ40~φ200	
磨盤最大徑	The maximum diameter of grinding disc	360	
鏡片加工 R 值	Lens to process R	凹 80Rmm~無限大，凸 80Rmm~無限大 Concave 80Rmm~infinity, convex 80Rmm~infinity.	
平推距離	Push distance	120mm←0→120mm	
下軸調整角度	Adjustment angle of spindle	0°~30°	
主軸轉速	Shaft speed	75~1000R.P.M(750W 無段變速) (Stepless speed)	
平推往復次數	Push reciprocation the frequency	0~45CPM(200W 無段變速) (Stepless speed)	
調壓範圍	Individual pressure control range	0~5kgf	
壓力源範圍	Pressure source range	0~10kgf	
電源使用	Power supply	依各地電壓使用 According to different voltage	
機台總功率/安培	kw/A	2.1kw/7A	
給水裝置	Water supply device	單泵 Single pump	
加工水槽	Processing water trough	雙槽 Double trough	
氣缸規格	Cylinder specification	φ40	φ50
機械重量	Machine weight	685kg	
機械體積 L×W×H	Machine dimension L×W×H	1606×1315×1836	
機台特色 Feature of machine	*本系列機台可二段式速度設定 *These series machine are dual speed setting. *本機台使用雙線軌 *The machine use double linear guideway. *主軸牙部尺寸 M50XP3.0 *The thread of spindle is M50XP3.0 *主軸頭端材質為不鏽鋼 *The top of spindle made of stainless steel.		

50

