

# **MJ** 邁鈞機械工業股份有限公司

LP-880SS220 橫動式研磨機(光學鏡片加工用)  
TRAVERSE GRINDING MACHINE (OPTICAL LENS PROCESSING)



各軸單動  
Individual axle  
control

邁鈞機械工業股份有限公司  
MAI JIUN MACHINERY CO., LTD  
412-80 台灣台中市大里區仁化里工業十路8號  
NO. 8, GONGYE 10TH RD., RENHUA LI,  
DALI DIST., TAICHUNG CITY, 412-80 TAIWAN.  
TEL:886-4-24912698 FAX:886-4-24915811  
E-mail:mai.j.mail@msa.hinet.net

880加大型  
880 Extra large

# 880(加大型)橫動式研磨機(光學鏡片加工用)-機台規格表 SPECIFICATION

A03

機型	Type	LP-880SS220	
軸數	Axle number	2 軸 2axis	
控制方法	Control method	各軸單動 Individual axle control	
加工範圍	Processing range	φ30~ φ220	
鏡片加工最大 R 值	Lens to process Max. R	凹 500Rmm~無限大, 凸 500Rmm~無限大	
磨盤最大徑	The maximum diameter of grinding disc	400	
主軸轉速	Shaft speed	180~500R.P.M (無段變速) (Stepless speed)	
擺幅角度	Swing angle	最大 27° MAX. 27°	
擺動速度	Swing shaft speed	0~45CPM(無段變速) (Stepless speed)	
調壓範圍	Individual pressure control range	0~5kgf	
壓力源範圍	Pressure source range	0~10kgf	
電源使用	Power supply	依各地電壓使用 According to different voltage	
總馬力/安培	HP/A	2.1kw/7A	
給水裝置	Water supply device	單泵 Single pump	
加工水槽	Processing water trough	單槽 Single trough	
氣缸規格	Cylinder specification	φ40	φ50
機械重量	Machine weight	750kg	
機械體積 LxWxH	Machine dimension LxWxH	1362x1112x1765	
機台特色 Feature of machine	*本系列機台可二段式速度設定 *These series machine are dual speed setting. *本機加裝二次壓裝置 *Use two-times pressure. *主軸頭端材質為不鏽鋼 *The top of spindle made of stainless steel. *主軸牙部尺寸 M50XP3.0 *The thread of spindle is M50XP3.0		

50

