

MJ 邁鈞機械工業股份有限公司

LP-880Y橫動式研磨機(玻璃加工用)
TRAVERSE GRINDING MACHINE(GLASS PROCESSING)



邁鈞機械工業股份有限公司
MAI JIUN MACHINERY CO., LTD
412-80 台灣省台中市大里區仁化里工業十路8號
NO. 8, GONGYE 10TH RD., RENHUA LI,
DALI DIST, TAICHUNG CITY 412-80, TAIWAN.
TEL:886-4-24912698 FAX:886-4-24915811
E-mail: mai.j.mail@msa.hinet.net

880 中型
880Medium

880 中型橫動式研磨機(光學鏡片加工用)-機台規格表 SPECIFICATION A07

機型	Type	LP-880Y		
軸數	Axle number	2 軸 2 axis		
控制方法	Control method	各軸單動 Individual axle control		
加工範圍	Processing range	φ15~ φ85		
鏡片加工最大 R 值	Lens to process Max. R	凹凸 500Rmm~無限大 (Concave & Convex→500Rmm~ infinity)		
磨盤最大徑	The maximum diameter of grinding disc	150mm		
主軸轉速	Shaft speed	350~850R.P.M (無段變速) (Stepless speed)		
擺幅角度	Swing angle	最大 32° MAX. 32°		
擺動速度	Swing shaft speed	0~40CPM(無段變速) (Stepless speed)		
調壓範圍	Individual pressure control range	0~5kgf		
壓力源範圍	Pressure source range	0~10kgf		
電源使用	Power supply	依各地電壓使用 According to different voltage		
總馬力/安培	kW/A	1kW/4.2A		
給水裝置	Water supply device	單泵 Single pump		
加工水槽	Processing water trough	單槽 Single trough		
氣缸規格	Cylinder specification	φ25	φ32	φ40
機械重量	Machine weight	310kg		
機械體積 L×W×H	Machine dimension L×W×H	946×841×1750		
機台特色 Feature of machine	*本系列機台可二段式速度設定 *These series machine are dual speed setting. *主軸頭端材質為不鏽鋼 *The top of spindle made of stainless steel.			25

